

GARNI 45T OneCare

Účinnost filtrace / Odstranění částic HEPA filtrem	až 100% / 99% velikosti 0.3μm (mikronů) a větších
Doporučená velikost místnosti	34 až 58 m ²
Vzduchový výkon (CADR)	pevné částice 488 m ³ /h formaldehyd 90 m ³ /h
Filtrace	předfiltr, filtr studené katalýzy, filtr s aktivním uhlím, antibakteriální filtr, HEPA filtr, ultrafialové sterilizační světlo, vodní filtr, ionizátor
HEPA	ano, třída H12
Ionizátor	ano
Koncentrace aniontů	10 milionů / cm ³
Možnost vypnutí ionizátoru	ano
UV lampa	ano
Možnost vypnutí UV	ano
Zvlhčování vzduchu	ano
Dětský zámek (pojistka)	ano
Dálkové ovládání	ano
Hlučnost	≤38.0dB (nízká rychlost)
Wi-Fi	ano
Wi-Fi standard	802 .11 b/g/n
Podporované zabezpečení routeru	WPA/WPA2, OPEN, WEP (WEP podporuje pouze hexadecimální hesla)
Frekvence Wi-Fi	2,4 GHz
Platforma chytré domácnosti	Tuya IOT
Ovládání přes aplikaci	ano
Podporované aplikace	Tuya smart Smart Life Google Home (musí být spárováno s aplikací Tuya) Alexa (musí být spárováno s aplikací Tuya) a další
Podporované systémy	Android, Apple iOS
Podpora hlasových asistentů	Google Home (musí být spárováno s aplikací Tuya) Alexa (musí být spárováno s aplikací Tuya)
Displej	ano, inverzní LCD
Rozměry displeje	60 x 55 mm
Velikost číslic	15 mm
Automatické stmívání displeje (čidlo okolního světla)	ano
Indikace kvality vzduchu	ano, indikace zelenou, modrou, žlutou a červenou barvou
Provozní režimy	automatický režim, manuální režim, režim spánku
Počet rychlostí	8
Noční režim	ano
Časovač (hodiny)	ano
Metoda měření částic (PM)	laser
Přesnost měření PM2.5	0~100ug/m ³ ≤ ±15ug/m ³ > 100ug/m ³ ≤ ±10%
Interval měření PM2.5	2,5 s
Indikace výměny filtrů	ano
Interval výměny filtrů	Předfiltr 320 hodin (doporučený interval čištění; výměna nutná pouze při poškození) filtr studené katalýzy / filtr s aktivním uhlím a antibakteriální filtr / HEPA filtr 1500 hodin
Velikost nádrže na vodu	1 200 ml
Barva	bílá, horní část stříbrná s černou
Celkové rozměry	401 x 662 x 232 mm
Celková hmotnost	11.3 kg
Délka přívodního kabelu	199 cm
Napájení	čistička vzduchu 220V, 50Hz dálkový ovladač 1x CR2032 (součástí balení)
Maximální příkon	85 W
Životnost motoru	cca 100 000 hodin
CE certifikace	ano